

- **N.2 Segnale circolare Fig. 82 “Passaggio Obbligatorio” con attacco girevole**
diametro 60 cm sp. 25/10 Al E.G.
Costo Unitario €. 31,91 * 02 pezzi **Totale parziale Euro :** 63,82

- **N.1 Segnale quadrato Fig. 45 “Diritto precedenza sensi unici alternati”**
lato 60 cm sp. 25/10 Al E.G.
Costo Unitario €. 37,05 * 01 pezzi **Totale parziale Euro :** 37,05

- **N.2 Pannelli integrativi per segnale triangolare misura cm 50 x 25 sp. 25/10**
Al E.G. recanti la dicitura “BUCHE”
Costo Unitario €. 13,11 * 02 pezzi **Totale parziale Euro :** 26,22

- **N.11 Cono segnaletico per cantiere in gomma in colori bianco/rosso con**
applicazione di tre bande in pellicola retroriflettente, classe 2
Altezza 50/54 cm diametro 18 cm
Costo Unitario €. 14,57 * 11 pezzi **Totale parziale Euro :** 160,27

- **N.2 specchio parabolico in plexiglass infrangibile e inalterabile, supporto**
adattabile sia su palo che su apposita staffa a muro, tutto compreso.
Diametro 90 cm
Costo Unitario €. 134,49 * 02 pezzi **Totale parziale Euro :** 268,98

TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA -----> Euro : 869,00

TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA CON RIBASSO 21,01% -> Euro : 686,42

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA:

- **Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal REG. del 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni.**
- **I segnali dovranno essere prodotti da costruttori autorizzati dal Ministero dei LL.PP.;**
- **I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 o 30/10 di mm. Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per l'ancoraggio ai pali di sostegno.**
- **La lamiera di alluminio dovrà essere lavorata in modo tale da garantire l'antiossidamento con l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, e successivamente verniciata a fuoco con prodotti idonei alla cottura a forno.**
- **Il retro e la scatolatura dei segnali dovranno essere ulteriormente finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni, dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.**
- **Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere esclusivamente quelle del disciplinare tecnico approvato dal Ministero LL.PP. con decreto del 23/06/1990 ed avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche tecnologiche e di durata previste dal suddetto disciplinare.**
- **Sul retro del segnale dovrà essere indicato quanto previsto dall'art. 77, comma 7 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e succ. modificazioni e integrazioni.**